

Transparent Glass Manuální

Karuselové dveře



- Konstrukce:** Samonosná kruhová konstrukce je tvořena čtyřmi obloukovými pevnými křídly a skleněnou střešou. Otočná část s tří nebo čtyř křídly provedením utěsněná kartáči z koňské žíně. Středová část bez orámování.
- Uzamykání podlahovým zámkem:** Uživatel natočí karuselové dveře do zamčené polohy a na spodní hraně křídla uzamkne dveře mechanickým zámkem s cylindrickou vložkou.
- Zasklení otočného křídla:** Číré bezpečnostní sklo ESG 10 nebo ESG 12 dle rozměrů karuselových dveří
- Zasklení obloukového křídla:** Číré bezpečnostní sklo VSG 44.2 nebo VSG 55.2 dle rozměrů karuselových dveří
- Zasklení střechy:** Číré bezpečnostní sklo ESG 88.2

Technický list



| Průměr karuselových dveří [mm] | Šířka stavebního otvoru [mm] | Výška stavebního otvoru [mm] | Standartní výška průchodu [mm] | Počet otočných křídel | Průchozí šířka karuselových dveří [mm] |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| 2200 | 2350 | 2600 | 2500 | 3 | 1040 |
| | | | | 4 | 1490 |
| 2300 | 2450 | 2600 | 2500 | 3 | 1090 |
| | | | | 4 | 1560 |
| 2400 | 2550 | 2600 | 2500 | 3 | 1140 |
| | | | | 4 | 1640 |
| 2500 | 2650 | 2600 | 2500 | 3 | 1190 |
| | | | | 4 | 1710 |
| 2600 | 2750 | 2600 | 2500 | 3 | 1240 |
| | | | | 4 | 1780 |
| 2700 | 2850 | 2600 | 2500 | 3 | 1290 |
| | | | | 4 | 1850 |
| 2800 | 2950 | 2600 | 2500 | 3 | 1340 |
| | | | | 4 | 1920 |
| 2900 | 3050 | 2600 | 2500 | 3 | 1390 |
| | | | | 4 | 1990 |
| 3000 | 3150 | 2600 | 2500 | 3 | 1440 |
| | | | | 4 | 2060 |

