

Nakládací technika - NOVOFERM

Hydraulické vyrovnávací můstky

Technická data – můstek se sklopným čelem

Dynamická nosnost	60 kN
Statická nosnost	90 kN
Délka můstku	2000, 2500, 3000 a 3400 mm
Šířka můstku	1750, 2000 a 2200 mm
Stavební výška	600 mm
Délka sklopného čela	400 mm
Síťové napětí	3N ~400V/50Hz/10A
El. krytí	IP 56
Příkon	max. 0,75 kW
Zdvih plošiny	12,5°

Technická data – můstek s výsuvným čelem

Dynamická nosnost	60 kN
Statická nosnost	90 kN
Délka můstku	2000, 2500, 3000 a 3400 mm
Šířka můstku	2000 a 2200 mm
Stavební výška	600 mm
Délka výsuvného čela	500 mm
Síťové napětí	3N ~400V/50Hz/10A
El. krytí	IP 56
Příkon	max. 0,75 kW

Zdvih plošiny

12,5°

Těsnicí límce pro vrata

Rozměry

Standardní rozměry těsnicích límců	
šířka	3400 mm
výška	3400 mm
hloubka	600 mm
šířka vertikální plachty	600 mm
výška horizontální plachty	1000 mm
výška rampy (přibližně)	1200 mm
montážní výška (přibližně)	4600 mm
šířka nákladních vozidel	od 2200 mm do 2600 mm
výška nákladních vozidel	od 3500 mm do 4200 mm

